



パンフレット No. MA282  
2012年7月 作成  
工 業 用

多目的 仕上 加工剤

## アドファイン F-83

(ADDFINE F-83)

アドファイン F-83 は、高分子ポリマーを主成分とした多目的 仕上 加工剤で、スリップ防止および艶消し効果があります。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	乳白色液体
イオン性	アニオン
pH	約 9.5 (原液)
溶解性	任意の割合で水に分散します。 (上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。)

### 特 徴

1. スリップ防止および艶消し効果を発揮します。
2. 処理による黄変、耐光性の低下はわずかです。
3. シヤリ味感のある風合いに仕上がります。
4. 摩擦堅牢度の低下は、ほとんどありません。

### 使 用 方 法

被処理物の種類、形態により異なりますが、一般的には下記の通りです。

P a d	→	D r y	→	C u r e
アドファイン F-83	10~20g/L	100~120°C		150°C×2分
pickup	100%			

特にキュアーの必要はありませんが、高温の方がより効力がアップし耐水性も良好です。



## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

1 8 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。