



パンフレットNo.AD127
2004年3月作成
工 業 用

ナイロン用均染剤

ミグレガルN-21E

(MIGREGAL N-21E)

ミグレガルN-21Eは対繊維親和性と対染料親和性を兼ね備えたナイロン用均染剤です。その特色を生かし、広範囲の染料に効果を発揮します。また、低起泡性ですので、液流染色機においても使用可能です。

性 質 ・ 性 状

外 観	淡黄褐色微濁液体
成 分	特殊複合型活性剤配合
イオン性	両性
pH	約7.0（1%水溶液）
溶 解 性	任意の割合で水に溶解します。

特 徴

1. 広範囲の酸性染料に均染効果を発揮し、特にレベリング染料に対して効果を有します。
2. 優れたカバリング性を有します。
3. 適度な緩染性を有し、染料の染め足を揃えます。
4. アクリル糊剤等に対して、分散・再付着防止性を有します。
5. 非シリコン型の低起泡性均染剤です。

使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には1～2g/Lです。



ミクレガル N-21E

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

1 8 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。