



パンフレット LD005  
2004年8月作成  
工業用

皮革用浸透均染剤

## ミグレガールWA - 10LE

(MIGREGAL WA - 10LE)

ミグレガールWA - 10LEは革および毛皮の染色物に対して、適度な緩染力のある皮革用均染剤です。芯通しを行う場合、本品を添加することにより良好な染色革を得ることができます。

### 性質・性状

外	観	淡褐色液体
成	分	含窒素系非イオン活性剤
イ	オ	両性
オン	性	
	pH	7.0 (1%水溶液)
溶	解	任意の水に溶解します。
解	性	

### 特徴

1. 両性活性剤を主成分としているため、適度な緩染性と優れた均染性を有しています。
2. 泡立ちの少ない浸透均染剤です。
3. 芯通しを必要とする場合には、従来の半量のアンモニア水と本品0.5～1.0%併用することにより、革内部への染料移行を促進することができます。  
また、アンモニア水による急激なpH上昇による革へのダメージを、最小限に抑えることができます。



ミグレガル WA-10LE

## 使 用 方 法

### 1. 均染性を必要とする場合

淡色 0.3 ~ 0.5 % (シェーピング重量)  
濃色 0.5 ~ 1.0 % ( " )

### 2. 浸透性を必要とする場合

{	工業用アンモニア水	0.5 %
	ミグレガル WA - 10 LE	1.0 %
	染料	X %

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 量

18 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所 ( 5 ~ 35 ) で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。



ミケガール WA-10LE

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。