



パンフレットNo.AD030

2003年7月作成

工業用

ウール用均染剤

## ミグレガールWB

(MIGREGAL WB)

ミグレガールWBは、ウール（布、糸、バラ毛等）を反応染料で染色する際、緩染性、均染性によりチラツキを防止し、優れたカバリング性を示す反応染料用均染剤です。また染料に対して適度の親和力を有し、ビルドアップ性に乏しい反応染料の染着量を高めます。

反応染料以外の染料にも広く応用でき、一般酸性、クロム染料等に対しても優れた効果を発揮します。

### 性質・性状

外観	淡黄色液体
成分	特殊両性活性剤
イオン性	両性
pH	約6.5（1%水溶液）
溶解性	任意の割合で水に溶解します。

### 特徴

1. ウールに対して反応染料、クロム染料、一般酸性染料の広範囲に応用できます。
2. 適度な緩染性と優れた均染性によりスキッターを防止し、鮮明色が得られます。
3. 特に染め足の速い防縮ウールにも応用でき、均染性の良い染色物が得られます。
4. 染色堅牢度に対して悪影響がありません。



## 使用 方 法

### 1) 反応染料のウール染色

使用される染料の濃度、被染物の種類・形態、染色方法により異なりますが、標準使用濃度は1～2%o.w.f.、酢酸、芒硝を加えて染色します。

(o.w.f.)

	淡色染	中色染	濃色染
ミレガールWB	0.5～1.5%	1.5%	1.5～2%
酢 酸	0.5%	1.5%	2%
芒 硝	5%	5%	5%
p H	約 5.5	約 5.0	約 4.5

### 2) 一般酸性染料、クロム染料

各指定される処方に準じますが、標準使用濃度は1～1.5%o.w.f.、芒硝5%o.w.f.が適当です。

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

17kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

本品は揮発性の溶剤を含有しております。その蒸気を吸入すると中毒をおこすおそれがありますので、取扱いにあたっては下記の注意事項をお守り下さい。

- 1) 取扱い場所は火気厳禁とし、局所排気装置を設けて下さい。
- 2) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにして下さい。
- 3) 取扱い中は、保護手袋、保護メガネ及び必要に応じ防毒マスク、送気マスクなどを着用し直接身体に触れないようにして下さい。
- 4) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し、速やかに医師の手当てを受けて下さい。



ミレガールWB

- 5) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 6) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 7) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 8) 保管に際しては関係法令に従い、直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 9) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（MSDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。