



パンフレット AB002  
2002年7月作成  
工業用

一時性防カビ剤

## サニーストン F - 110

(SANISTON F - 110)

染色加工中、やむをえない理由により作業を中断、加工布を湿潤状態で保管しておくことがあります。この場合、温度、湿度等の環境条件により、加工布上にカビが発生し、しみ、イラツキ等の原因となります。また、いったん発生したカビの除去は難しく、加工布の品位を極端に低下させます。

サニーストンF - 110は広範囲のカビに対して優れた効果を有する一時性防カビ剤です。また、低毒性であり、作業者、加工布に悪影響を与えません。

### 性質・性状

外観	微濁液体
成分	含窒素硫黄系化合物
イオン性	ノニオン
pH	中性(1%水溶液)
溶解性	任意の水に溶解します。(濃度により若干濁る場合があります)

### 特徴

1. 広範囲のカビや細菌に対して効果があります。
2. 非常に低毒性です。

### 使用例

加工布の種類、保管状態、カビの種類等により異なりますが、標準使用量は0.5～2g/Lです。



サニストーン F-110

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

17kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所(5 ~ 35 )で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。