



パンフレットNo.MA431  
2019年11月改訂  
工 業 用

シリコーン系消泡剤

## センカアンチホーム 4 G (SENKA ANTIFOAM 4G)

センカアンチホーム 4 G はシリコーン系エマルジョンタイプ消泡剤です。常温から比較的高温までの広い温度範囲で、持続性に優れた消泡効果を発揮します。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	乳白色エマルジョン
成 分	シリコーンコンパウンド配合品
イ オ ン 性	ノニオン
p H	約 7. 5 ( 1 % 水溶液)
溶 解 性	水に分散

(上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません。)

### 特 徴

1. 消泡剤として優れたエマルジョン特性を有しており、少量で優れた消泡効果を発揮します。
2. 水に対する希釈安定性が良く、短期間であればストック液をつくることも可能です。
3. ノニオン性であり、アニオン性、カチオン性化合物との相容性も良好です。

### 使 用 方 法

発泡系の種類、使用法により異なりますが、標準使用量は発泡液 1 0 0 L あたり 5 ~ 2 0 mL です。

用途により直接添加することもできますが、効果的に使用するためには、水 ( 3 5 ℃ 以下) で 2 ~ 1 0 倍に希釈してから発泡液に添加して下さい。



## 使用上の注意

使用前によく振ってからお使い下さい。

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

1 7 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。