



パンフレット No. MA321  
2014年11月改訂  
工 業 用

非シリコーン系消泡剤

## センカアンチホームNS-1000

(SENKAANTIFOAM NS-1000)

センカアンチホームNS-1000は、成分中にシリコーンオイルを含有しない非シリコーン系消泡剤です。

非シリコーン系であるため、シリコーンスポット、はじき等のシリコーン系消泡剤特有のトラブルを起こさず、染色、製紙、コーティング、塗料等種々の分野において使用できます。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	乳白色液体
成 分	鋳物油配合
イ オ ン 性	ノニオン
pH	5.0～8.0（1%水溶液）
溶 解 性	水に混和

（上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません）

### 特 徴

1. 成分中にシリコーンを含んでいないため、シリコーンスポット、はじき等のトラブルを起こしません。
2. 耐塩性に優れています。
3. 浸透効果も有しています。

### 使 用 方 法

約同量の冷水を加え混合し、さらに水を加えて10%程度の希釈液としてからご使用下さい。

発泡液の種類・使用条件により異なりますが、標準使用量は10～100 ml/100 Lです。



## 使用上の注意

- ・原液、濃厚液の添加はできるだけお避け下さい。
- ・希釈時、強い攪拌を用いたり、熱水で希釈したりしないで下さい。
- ・長期間の貯蔵で二相分離した場合には、十分に混合してからご使用下さい。
- ・冬期、凍結した場合は室温まで加温し、十分に攪拌してからご使用下さい。

## ご注意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入目

16kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お願い

弊社発行の「安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。