



パンフレット AW098  
1998年 8 月作成  
工 業 用

分散染料用ソーピング剤

## センカノール E S - 1 ( S E N K A N O L E S - 1 )

センカノール E S - 1 はポリエステルおよびポリエステル混紡品用ソーピング剤です。未固着、汚染染料の除去に非常に優れた効果を発揮し、染色物の堅牢度を向上させます。その卓越した効果により特にポリエステル混紡品の染色において R . C . ( 還元洗浄 ) を省略することも可能となります。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	褐色透明液体
成 分	特殊ノニオン活性剤
イ オ ン 性	ノニオン
p H	約 7 . 0 ( 1 % 水溶液 )
溶 解 性	水に乳化

### 特 徴

- 1 . センカノール E S - 1 は分散染料用ソーピング剤として未固着、汚染染料の除去に非常に優れた効果を発揮し、 R . C . ( 還元洗浄 ) を省略することも可能です。
- 2 . センカノール E S - 1 はポリエステル・ポリエステル混紡品捺染物用白場汚染防止剤として優れた効果を発揮します。
- 3 . センカノール E S - 1 は R . C . 浴に添加し、ポリエステル / 分散染料還元洗浄剤として使用できます。
- 4 . センカノール E S - 1 は低起泡性です。



## 使 用 方 法

使用する染料の種類・濃度、被染物の種類・形態、処理法により異なりますが、一般的には下記の通りです。

### ・ソーピング

センカノールES-1 1 ~ 2 g / L  
80 ~ Boil x 10 ~ 20分

### ・還元洗浄

ハイドロサルファイトコンク	1 ~ 2 g / L
NaOHまたはソーダ灰	0.5 ~ 2 g / L
センカノールES-1	0.5 ~ 1 g / L

70 ~ 85 x 5 ~ 10分

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

18 kg

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行って下さい。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所(5 から35 )で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。



セノカノールES-1

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート(MSDS)」を用意しております。併せてご活用下さい。