



パンフレットNo. AN027  
2015年7月改訂  
工 業 用

捺染用エマルジョン糊

## センカプリモゲン E S A ( S E N K A P R I M O G E N E S A )

センカプリモゲン E S A は、合成繊維および天然繊維、あるいはそれらの混紡品用捺染助剤です。エマルジョン糊の特性として、印捺作業性、発色性、浸透性、脱糊性を向上させ、均染な捺染面を得ることができます。

### 性 質 ・ 性 状

外 観	白色ペースト
成 分	特殊エマルジョン含有糊剤
p H	中性（50%ペースト）
他糊剤との相容性	他の糊剤との相容性は一般に良好です。

### 特 徴

1. HTまたはサーモゾール発色において良好な濃染効果を発揮します。
2. エマルジョンの特性により、作業性が改善（スケージ、ドクター切れ、紗離れ等）され、良好な紗通りによる均染効果が得られます。
3. 浸透性を要求される厚地織物、編物等の「目むき」を防止します。
4. 捺染固着後の水洗、糊落し時にすみやかに糊を脱落させ、印捺部分の風合を良好にします。

### 使 用 方 法

センカプリモゲン E S A を元糊中に 50～200 g / k g の割合で使用します。  
また色糊中に添加することもできます。



センカフ°リモゲン ESA

## ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

## 入 目

2 5 k g

## 取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

## お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（SDS）」を用意しております。併せてご活用下さい。