



パンフレット No.AD111
2023年5月改訂
工業用

沈澱防止剤

センカソルトAWSN

(SENKASALT AWSN)

センカソルトAWSNはアクリルとウール、レーヨン、ナイロンとの混紡素材を、カチオン染料と酸性染料、直接染料、反応染料で同浴染色する場合の沈澱防止剤です。
本品は環境ホルモン該当物質を含有せず、PRT法にも該当しません。

性質・性状

外観	微黄色透明粘稠液体
成分	ノニオン界面活性剤配合品
イオン性	アニオン・ノニオン
pH	約7.0（1%水溶液）
溶解性	任意の割合で水に溶解します。

（上記の数値等は代表値であり、規格値ではありません。）

特徴

1. 酸性染料などアニオン染料とカチオン染料の同浴染色における沈澱防止に効果を発揮します。
2. 色相に変化を与えません。
3. 均染、緩染効果があります。
4. 諸堅牢度を低下させません。
5. 紡績性、紡織性を損ねません。



センカソルト AWSN

使 用 方 法

被染物に対して、2～4% o.w.f.使用して下さい。
浴比が小さい場合には沈澱が生じやすくなりますので、できるだけ被染物に対して
染浴を20倍以上に調整して下さい。

ご 注 意

使用に際しましては充分試験の上ご使用下さい。

入 目

17 kg

取扱いおよび保管上の注意事項

- 1) 取扱い中は、直接身体に触れないように保護手袋、保護メガネを着用して下さい。
- 2) もし誤って眼や口に入ったときは、直ちに流水でよく洗い流し医師の手当てを受けて下さい。
- 3) 皮膚に直接触れた場合は、直ちに流水でよく洗い流して下さい。もし発疹その他の異常が生じた場合は速やかに医師の手当てを受けて下さい。
- 4) 取扱い後は手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 5) 使用途中の容器は密閉し、異物が入らないようにして下さい。
- 6) 保管に際しては直射日光を避け、冷暗所（5℃～35℃）で保管して下さい。
- 7) 廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。

お 願 い

弊社発行の「製品安全データシート（SDS）」を用意しております。併せて
ご活用下さい。